

(12) International Application Status Report

Received at International Bureau: 16 May 2025 (16.05.2025)

Information valid as of: 31 March 2026 (31.03.2026)

Report generated on: 01 April 2026 (01.04.2026)

(10) Publication number:

WO2025/238660

(43) Publication date:

20 November 2025 (20.11.2025)

(26) Publication language:

English (EN)

(21) Application Number:

PCT/IN2025/050754

(22) Filing Date:

15 May 2025 (15.05.2025)

(25) Filing language:

English (EN)

(31) Priority number(s):

202411039026 (IN)

(31) Priority date(s):

17 May 2024 (17.05.2024)

(31) Priority status:

Priority document received (in compliance with PCT Rule 17.1)

(51) International Patent Classification:

F23Q 25/00 (2006.01)

(71) Applicant(s):

ORITI, Franco [/]; Viale Carlo Cattaneo 23 6900 Lugano (CH) (*for all designated states*)

(72) Inventor(s):

ORITI, Franco; Viale Carlo Cattaneo 23 6900 Lugano (CH)

(74) Agent(s):

SINGHAL, Abhishek; 101, Old Saria Mill, Railway Station Road, Buddh Bazar, Gajraula 244235 (IN)

(54) Title (EN): HANDHELD CANDLE EXTINGUISHING DEVICE

(54) Title (FR): DISPOSITIF PORTATIF D'EXTINCTION DE BOUGIE

(57) Abstract:

(EN): The present disclosure discloses a handheld candle extinguishing device which may be configured to blow the lighted candles, without any need for direct human contact or human breath, while maintaining convenience and enjoyment of the act. The handheld candle extinguishing device comprises a body, a tubular element, and a mounting element. The tubular element may be directly coupled with a proximal end of the body. Further, the tubular element comprises an air inlet which may be positioned at a top portion of the tubular element. The mounting element may comprise a tapered controller detachably mounted on the mounting element. The tapered controller may be configured to activate an impeller within a portion of the body, during an operational state of the tapered controller. Further, the tapered controller is configured to activate an impeller within a portion of the body and cause rotation of directional blades of the impeller to direct the air towards an air outlet at a particular direction for blowing the candle.

(FR): La présente divulgation concerne un dispositif portatif d'extinction de bougie qui peut être conçu pour souffler des bougies allumées, sans avoir besoin d'un contact humain direct ou d'une respiration humaine, tout en maintenant la commodité et le plaisir de le faire. Le dispositif portatif d'extinction de bougie comprend un corps, un élément tubulaire et un élément de montage. L'élément tubulaire peut être directement couplé à une extrémité proximale du corps. En outre, l'élément tubulaire comprend une entrée d'air qui peut être située au niveau d'une partie supérieure de l'élément tubulaire. L'élément de montage peut comprendre un dispositif de commande conique monté amovible sur l'élément de montage. Le dispositif de commande conique peut être conçu pour activer une roue à l'intérieur d'une partie du corps, pendant un état de fonctionnement du dispositif de commande conique. Enfin, le dispositif de commande conique est conçu pour activer une roue à l'intérieur d'une partie du corps et provoquer la rotation de pales directionnelles de la roue pour diriger l'air vers une sortie d'air dans une direction particulière afin de souffler la bougie.

International search report:

Received at International Bureau: 29 August 2025 (29.08.2025) [IN]

International Report on Patentability (IPRP) Chapter II of the PCT:

Not available

(81) Designated States:

AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UY, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW

European Patent Office (EPO) : AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR

African Intellectual Property Organization (OAPI) : BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG

African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) : BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW

Eurasian Patent Organization (EAPO) : AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM

Declarations:

Declaration made as to the identity of the inventor (PCT Rules 4.17(i) and 51bis.1(a)(i))